

## Detector de movimiento exterior DG-85



DETECTOR EXTERIOR MOVIMIENTO/VOLUMETRICO CON MICROONDAS. Doble tecnología. Antimascotas. Por cable.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

49,50 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Manufacturer](#)

Descripción

**DETECTOR EXTERIOR MOVIMIENTO / VOLUMETRICO  
INMUNE A MASCOTAS. DOBLE OPTICA. DG-85.**

**Características:**

- Ideal para la intemperies, resiste polvo, lluvia...
- Caja resistente a golpes y a la temperatura.
- Caja contornada con junta de caucho inyectada.
- Cubierta de PCI que cubre y protege las piezas eléctricas.
- Espuma de caucho para sellar entrada de cables.
- Sistema de Filtrado de Óptica Doble.
- Lentes empotrados con máscara de protección.
- Lentes con protección anti-UV.

- Avanzado Sistema de Detección.
- Fiable al máximo y a prueba de falsas alarmas.
- Inmunidad a Animales de hasta 40kg/90lbs.
- Óptica dual - DOBLE OPTICA.
- Detección de Movimiento Digital.
- Procesamiento Auto Señales de Pulso.
- Detección Digital de Doble Oposición.
- Compensación Digital Automática Temperatura.
- Blindaje metálico maximiza la protección contra señales electromagnéticas y de radiofrecuencia.
- Ajuste de sensibilidad de múltiples niveles.

### **Especificaciones:**

- Campo visión: 11m \* 11m, 90° de ángulo de visión.
- Temperatura trabajo: -20°C y +50°C.
- Altura de instalación: 2m a 2.7m.
- Velocidad de marcha: 0.2m/s a 3.5m/s.
- Alimentación: 9Vcc y 16Vcc.
- Consumo máximo de corriente: 15mA.
- Salida alarma: relé 100mA/28Vcc, N.C. o relé opcional 5A/28Vcc, N.C./N.O.
- Alarma antisabotaje: 150mA/28Vcc, N.C.
- 10V/m de rechazo desde 10MHz a 1GHz.
- Medidas: Largo 17.5cm; Ancho 8.4cm; Alto 6.9cm.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.